

TÄRKEIMMÄT RAKENTEELLISET EROT

ESCORT vm. 1968 - 74



RAKENNE	1100 OHV	1300 OHV	1300 GT OHV	MEXICO OHV	TWINCAM DOHC 8V	RS 2000 OHC	RS 1600 DOHC 16V
Moottori • vääntömomentti Nm / r/min (DIN) • teho kW / r/min (DIN) • iskutilavuus cm ³ • paino kuivana lisälaitteineen kg	74 / 3000 36 / 5500 1098 109	91 / 4000 42 / 5500 1297 110	95 / 4000 53 / 5500 1297 110	125 / 4000 64 / 5500 1598 112	144 / 4500 85 / 6000 1558 (SAE-normi) 130	146 / 3500 73,5 / 5750 1993 130	149 / 4500 85 / 6500 1601
Vaihteisto • välitys-suhteet 1. vaihde 2. vaihde 3. vaihde 4. vaihde peruutus		3.656 2.185 1.425 1.000 4.235	3.337 1.995 1.418 1.000 3.869	2.972 2.010 1.397 1.000 3.324	2.972 2.010 1.397 1.000 3.324	3.650 1.970 1.370 1.000 3.660	2.972 2.010 1.397 1.000 3.324
Kytkin Kitkapinnan • sisäläpimita mm • ulkoläpimita mm		136,5 190,5	136,5 190,5	136,5 191,5	146 203,2	153 216	153 216
Taka-akseli • tyyppi • välitys-suhde		jäykkä 4.125 3.89 3.900	jäykkä 4.125 3.89 3.900	jäykkä 3.777	jäykkä 3.777 4.444	jäykkä 3.545 4.111	jäykkä 3.777
Takajouset • tyyppi		lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset
Etujouset • tyyppi • langan paksuus mm • jousen ulkohalkaisija mm • etupalkki varaosa no. • vakaajatanke varaosa no.		kierrejouset 11,15 n. 110 70AB5019AB 68AB5482BB	kierrejouset 10,97 n. 110 70AB5019AB 68AB5482BB	kierrejouset 10,8 n. 135 70AB5019AB 68AB5482AB	kierrejouset 11,9 n. 135 70AB5019AB 68AB5482AB	kierrejouset 11,9 n. 135 70AB5019AB 68AB5482AB	kierrejouset 11,9 n. 135 70AB5019AB 68AB5482AB
Etujarrut • tyyppi • tehostin • levyn / rummun halkaisija mm • levyn paksuus mm • kok. jarrutus pinta-ala cm ²		rumpu erik.tilaus 203,2x38 - 489	rumpu erik.tilaus 203,2x45 - 570	levy vakio 218,4 9,6 991	levy vakio 244,5 12,7 1175	levy vakio 244,5 12,7 1175	levy vakio 244,5 12,7 1175
Takajarrut • tyyppi • rummun halkaisija mm • jarrukengän leveys mm • kok. jarrutus pinta-ala cm ²		rumpu 203,2 38,1 489	rumpu 203,2 38,1 489	rumpu 228,6 44,5 639	rumpu 228,6 44,5 639	rumpu 203,2 38,1 489	rumpu 228,6 44,5 639
Pyörät • rengaskoko • vannekoko		155SR12 6.00-12 165SR13 4.0" - 4.5" x 12 5.0" x 13	155SR12 6.00-12 165SR13 4.0"-4.5" x 12 5.0" x 13	165SR13 5.5"	165SR13 5.5"	175/70-13 5.5"	165SR13 5.5"

OY FORD AB
Huolto-osasto

McPherson-joustintuki on Twincam, Mexico, RS1600 ja RS2000malleissa muista poikkeava.
RS2000 mallin etupalkissa on tehtaalla käsityönä hitsatut lisävahvistukset painavalle OHC-moottorille.

Korirakenne on jäykkyydeltään kaikissa Suomen markkina-alueella myydyissä perus- ja RS-malleissa yhtenäinen. (Heavy-Duty Export kori).

RS2000 ja 1100/1300 mallien takajarrujen rakenne erilainen, vaikka rumpujen halkaisija on sama.

Ennen 09/1968 valmistetuissa 1100, 1300 ja 1300 GT malleissa ei ole etukallistuksenvakaajaa.



Helsinki 7.1.2005
Vesa Peräoja