

TÄRKEIMMÄT RAKENTEELLISET EROT

ESCORT vm. 1975 - 80



RAKENNE	1100 OHV	1300 OHV	1600 OHV	Mexico OHC	RS 2000 OHC	RS 1800 DOHC 16V
Moottori • vääntömomentti Nm / r/min (DIN) • teho kW / r/min (DIN) • iskutilavuus cm ³ • paino kuivana lisä- laitteineen kg	74 / 3000 35 / 5500 1098 109	91 / 4000 42 / 5500 1297 110	125 / 4000 62 / 5500 1598 112	126 / 4000 69 / 5750 1593 120	164 / 4000 80 / 5500 1993 130	171 / 3750 85 / 6000 1834
Vaihteisto • tyyppi • välitys-suhteet 1. vaihde 2. vaihde 3. vaihde 4. vaihde peruutus	A 3.656 2.185 1.425 1.000 4.235	A 3.656 2.185 1.425 1.000 4.235	A 3.337 1.995 1.418 1.000 3.867	B 3.650 1.970 1.370 1.000 3.660	B 3.650 1.970 1.370 1.000 3.660	B 3.36 1.81 1.26 1.00 3.66
Kytkin Kitkapinnan • sisäläpimitta mm • ulkoläpimitta mm	136,5 191	136,5 191	136,5 191	153 216	153 216	153 216
Taka-akseli • tyyppi • välitys-suhde	jäykkä 4,125:1 4,11:1 4,44:1	jäykkä 3,89:1 4,11:1 4,125:1	jäykkä 3,54:1	jäykkä 3,54:1	jäykkä 3,54:1	jäykkä 3,54:1
Takajouset • tyyppi • jousilehden pituus mm • jousilehden paksuus mm	lehtijouset 1194 6,1	lehtijouset 1194 6,1	lehtijouset 1194 6,1	lehtijouset 1194 6,1	lehtijouset 1194 6,1	lehtijouset 1194 6,1
Etujouset • tyyppi • langan paksuus mm • vapaa pituus mm • etupalkki varaosa no. • vakaajatanko varaosa no.	kierrejouset 10,7 329 75AB5019AF 68AB5482BB	kierrejouset 10,7 329 75AB5019AF 74AB5482AA	kierrejouset 10,9 294 75AB5019AF 74AB5482AA	kierrejouset 11,9 263 75AB5019BA H75AB5482AA	kierrejouset 11,9 263 75AB5019BA H75AB5482AA	kierrejouset 11,9 263 75AB5019BA H75AB5482AA
Etujarrut • tyyppi • tehostin • levyn/rummun halkaisija • levyn paksuus mm • kok. jarrutus pinta-ala cm ²	rumpu 203,2 - 489	levy 244,5 12,7 1175	levy on 244,5 12,7 1175	levy on 244,5 12,7 1175	levy on 244,5 12,7 1175	levy on 244,5 12,7 1175
Takajarrut • tyyppi • rummun halkaisija mm • jarrukengän leveys mm • kok. jarrutus pinta-ala cm ²	rumpu 203,2 38,1 489	rumpu 203,2 38,1 489	rumpu 228,6 44,5 639	rumpu 228,6 44,5 639	rumpu 228,6 44,5 639	rumpu 228,6 44,5 639
Pyörät • rengaskoko • vannekoko	155SR12 155SR13 4.5J tai 5J	155SR13 4.5J tai 5J	175/70SR-13 5J	175/70HR-13 5.5J	175/70HR-13 5.5J tai 6J	175/70HR-13 5.5J

OY FORD AB
Huolto-osasto

McPherson joustinasennelmä on Mexico, RS1800 ja RS2000
malleissa muista poikkeava.

Helmi 17.11.03

[Handwritten signature]

MALMINKAARI
00700 HELSINKI